

1.1 Schwämme 100 Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage (lösemittelfrei)

Unterlage Schaumstoff PU (Polyurethan)	Schaumhärte <u>mittelfest</u>	Korn Aluminiumoxid	Bindung Kunstharz	Einsatzgebiet Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Composites, Metall, Leder
Abmessung 100 x 70 x 25 mm	Beschichtung 4 seitig	Farbe schwarzbraun	VPE 50 und 250 Stück	

Lieferbare Körnungen

Korn	Bezeichnung	Schliffbild	lieferbar
36	grob	P 80	•
60	medium	P 150	•
80	medium	P 180	•
100	fein	P 220	•
120	fein plus	P 240	•
150	fein plus	P 280	•
180	sehr fein	P 320	•
220	super fein	P 500	•
280	ultra fein	P 1000	•
320	ultra fein plus	P 1500	
400	micro fein	P 2500	
600	micro fein plus	P 4000	



Beschreibung

Dank der 4seitigen direkten Beschichtung des mittelfesten druckverteilenden Schaumstoffes sind die KA.EF. Schwämme 100 ideal für die universale Bearbeitung von Fälzen, Kanten, Flächen und Radien. Sehr gute Schleifergebnisse werden ebenfalls erzielt beim Fein- und Zwischenschliff von Lackierfehlern, Lackläufern, Schmutzeinschlüssen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen und im Trocken- und Nassschliff.

1.2 Schwämme 400 Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage (lösemittelfrei)

Unterlage Schaumstoff PU (Polyurethan)	Schaumhärte <u>fest</u>	Korn Aluminiumoxid	Bindung Kunstharz	Einsatzgebiet Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Composites, Leder, Textil, Metall
Abmessung 98 x 69 x 26 mm	Beschichtung 4 seitig	Farbe schwarzbraun	VPE 250 Stück	

Lieferbare Körnungen

Korn	Bezeichnung	Schliffbild	lieferbar
36	grob	P 80	
60	medium	P 150	•
80	medium	P 180	•
100	fein	P 220	•
120	fein plus	P 240	•
150	fein plus	P 280	
180	sehr fein	P 320	•
220	super fein	P 500	•
280	ultra fein	P 1000	
320	ultra fein plus	P 1500	
400	micro fein	P 2500	
600	micro fein plus	P 4000	



Beschreibung

Dank der 4seitigen direkten Beschichtung des festen druckverteilenden Schaumstoffes sind die KA.EF. Schwämme 400 ideal für die universale Bearbeitung von Fälzen, Kanten, Flächen und Radien. Sehr gute Schleifergebnisse werden ebenfalls erzielt beim Fein- und Zwischenschliff von Lackierfehlern, Lackläufern, Schmutzeinschlüssen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen und im Trocken- und Nassschliff.